


# Einbaustrahler brilliance-midi narrow 12 V, 3 W

Recessed spot brilliance-midi narrow 12 V, 3 W

Projecteur encastrable brilliance-midi narrow 12 V, 3 W

dot-spot®  
Akzente setzen!




- LED Einbauleuchte mit 3 W Power LED, Betrieb direkt an 12 V DC, mit Linse, speziell als Streiflicht an Mauer und Boden; Montage in Boden, Wand und Decke, auch unter Wasser
- Ausführung mit tiefliegender LED, für engen scharfen 10° Lichtstrahl und geschwärztem Gehäuse für verminderte Blendung
- Gehäuse Alu, schwarz eloxiert, mit Edelstahlblende, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer; Einbauhülse 83 mm (bei Gehäusestecker 150 mm) x Ø 44 mm im Lieferumfang enthalten
- mit rundem oder quadratischem Design lieferbar
- 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- mit 3 W Marken-LED und integrierter Treiberelektronik; THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar





- LED recessed spot with 3 W Power LED, connects directly to 12 V DC, with lens, especially as incidental lighting on walls and floors; installation in floors, walls and ceilings, also underwater
- version with deep-set LED, for a narrow-beamed and sharp-edged 10-degree light beam and blackened housing for reduced glare
- aluminum body, anodized in black color, with stainless steel cover plate, with hardened glass pane and mounting bracket; installation sleeve 83 mm (with housing plug 150 mm) x Ø 44 mm included
- available with round or square design
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- with 3 W brand-name LED and integrated driver electronics; excellent thermal management with THERMOPROTECT system prevents the spot from overheating and thus ensures a long life
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C; different connection variants available

- lampes à encarter LED avec LED Power 3 W, sous tension directement avec 12 V CC, avec lentille, en particulier en éclairage rasant sur les murs et sols; montage au sol, au mur et au plafond mais également sous l'eau
- exécution avec un LED profond pour un rayon de lumière étroit perçant à 10° et un boîtier noirci pour minimiser tout éblouissement
- boîtier en aluminium anodisé couleur noir, avec bandeau en acier inoxydable, avec une plaque de verre trempée et une bride de montage; douille de montage 83 mm (en cas de fiche boîtier 150 mm) x Ø 44 mm comprise dans la livraison
- disponibles avec un design rond ou carré
- 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
- avec des LED de marque 3 W et un driver électronique intégré; contrôle thermique excellent, avec un système de THERMOPROTECT qui empêche une surchauffe du projecteur et garantit une très longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C; différentes variantes de branchements disponibles



Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm  
Installation depth with housing plug + 60 mm  
Profondeur d'encastrement avec la fiche du boîtier + 60 mm



Art.-No.	Model		⚡	Watt	Design
<b>brilliance-midi narrow 12 V, 3 W</b>					
33100.XXX.XX.XX	bmd nr r	V4A/316L / Alu	12 V DC	3 W	○ round
33200.XXX.XX.XX	bmd nr q	V4A/316L / Alu	12 V DC	3 W	□ square

Art.-No.	☀️	∅		
XXXX.827.XX.XX	☑️ warm white, 2700 K	200 lm	>80	
XXXX.840.XX.XX	☑️ neutral white, 4000 K	243 lm	>80	
XXXX.857.XX.XX	☑️ cool white, 5700 K	295 lm	>80	
XXXX.002.XX.XX	🟡 blue, 485 nm	81 lm	-	
XXXX.003.XX.XX	🟢 green, 528 nm	173 lm	-	
XXXX.004.XX.XX	🟠 amber, 595 nm	122 lm	-	
XXXX.005.XX.XX	🔴 red, 625 nm	145 lm	-	

Art.-No.	📶
XXXX.XXX.10.XX	10°

Art.-No.	🔌
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.34	10 m
XXXX.XXX.XX.40	Plug/Stecker
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m
XXXX.XXX.XX.42	5 m

Zubehör ab Seite • accessories from page • accessoires à partir de la page ▶ 38 + 106

7 x brilliance-midi narrow, 3 x object light am Tor  
7 x brilliance-midi narrow, 3 x object light at the garage door  
7 x brilliance-midi narrow, 3 x object light à la porte de garage

